

# Minarc 220

## Мощный, мобильный и компактный



### Коротко

- Великолепное качество сварки и динамика зажигания дуги
- Малая масса, высокая мощность и производительность
- Готовые к работе комплекты оборудования



### Области применения

- Изготовление металлоконструкций
- Строительство и монтаж
- Сельское хозяйство
- Ремонт и техническое обслуживание



## Основные особенности

**Minarc 220 — трехфазный сварочный источник питания MMA** с выходным током 220 А постоянного тока, который предлагает техникам реальную свободу передвижения.

Он обеспечивает превосходные характеристики зажигания для всех типов электродов MMA, а функция TouchArc в сочетании с горелкой TIG TTC 220 GV гарантирует стабильные характеристики сварки TIG на постоянном токе. Аппарат также поддерживает дистанционное управление для MMA и TIG с использованием пульта дистанционного управления R10 или пульта управления горелкой RTC10.



Исключительные сварочные характеристики и небольшие размеры делают аппарат Minarc 220 идеальным выбором для мастерских по ремонту тяжелого оборудования.



Аппарат Minarc 220 легко настроить. Выбор типа электродов гарантирует высочайшее качество сварки, а дополнительный пульт дистанционного управления позволяет корректировать ток в процессе сварки.



Minarc 220 для монтажных работ сваркой MMA

Чтобы получить подробные сведения об оборудовании, ознакомиться с видео и новостями, посетите [www.kemppi.com](http://www.kemppi.com)

 **KEMPPi**  
The Joy of Welding

## Технические данные

### Minarc 220, 220 VRD

Напряжение питания	3~, 50/60 Гц	400 В -20 %...+15 %
Номинальная мощность	ПВ 35 %, MMA	220 А
	ПВ 100 %, MMA	150 А
Нагрузка при 40 °С	ПВ 35 %, TIG	220 А
	ПВ 100 %, TIG	160 А
Сетевой кабель	H07RN-F	4G1.5 (5 м)
Предохранитель с задержкой срабатывания		10 А
Диапазон сварочных токов и напряжений	MMA	10 А/20,4 В – 220 В/28,8 В
	TIG	10 А/10,4 В – 220 А/18,8 В
Напряжение холостого хода		85 В (30 В/VRD)
Коэффициент мощности при макс. токе	MMA	0,91 (TIG 0,92)
КПД при макс. токе		0,86 (TIG 0,80)
Штучный электрод	∅	1,5–5,0 мм
Габаритные размеры	Д x Ш x В	400 x 180 x 340 мм
Масса		9,2 кг

## Коды заказа

<b>Minarc 220 с кабелем заземления, сварочным кабелем и сетевым кабелем</b>	<b>6102220</b>
Minarc 220 VRD с кабелем заземления, сварочным кабелем и сетевым кабелем	6102220VRD
<b>Дополнительное оборудование и принадлежности</b>	
Кабель заземления	6184211
Сварочный кабель	6184201
Ремни для переноски	9592162